



ATF /CVTF/DCTF 添加適合 =国産車=

メーカー	車種	純正指定ATF	添加適合
トヨタ	ウィンダム・マークH系・クラウン・マゾイスタ・カリーナ・センチュリー・コロナプレミオ・ソアラ等	キャスルタイプT・TH・TⅢ	◎
	タイプⅡ・TⅢ・兼用:1997年6月以降のものは全てTIV アリスト・カルディナ・ハリヤー・プリウス・マークⅡ・プログレ・ビスタ・ガイア4WD・ナディア・セルシオ・アルテツァ・ヴィッツ・クラウン・クレスト・bB・サクシード・セリカ・ノア・ポクシーアベンシス・アリオン・イスト・パッソ・プレビス・アルファード	キャスルフルードタイプ TIV (TV・TⅢ指定車にも使用可)	◎
	クラウン(180・182・183)・マジスタ(186・187)・セルシオ(15.8~)プリウス20・30系 クルーガーハイブリッド・ハイラックスサーフ(5AT)・ランドクルーザー(5AT)・マークX・ラクティス・ヴァンガード・Zio・FJクルーザー・レクサスIS、GS、GSハイブリッド、SC、LS、RX等	オートフルード WS	◎ (注③有)
	CVT車 オーバ・プレミオ・エスティマハイブリッド・アルファードハイブリッド・ヴィッツ・ヴォクシー/ノア・シエンタ・アイシス・ウィッシュ・アリオン・RAV4・オーリス・ブレイド・iQ フィールダー・アイシス・スピード・ノア・ヴォクシー・ハリヤー	CVTフルード TC CVTフルードFE	◎ ◎(注③有)
日産	NV200・キャラバン等下記以外の全車・N-CVT	マチックフルードD	◎
	エクストレイル・エルグランド・シーマIV・スカイライン(V35)・Z・フーガ・マーチ・ムラーノ他	マチックフルードJ・S	◎(注③有)
	ハイパーCVT車 RE0F21A マーチ・キューブ	CVTフルード NS-1	◎
	ハイパーCVT・・・RE0F06A・RE0F06AV プリメーラ・プリメーラカミノ・プリメーラワゴン・ブルーバード・サニー・ティーノ・アベニール・プレリールパティルネッサ・ウイングロード	CVTフルード NS-1	◎
	ハイパーCVT・エクストロニックCVT車 キューブ3・ティアナ・ムラーノ・プレサージュ・セレナ・ティーダ・ラティオ・ノート・ラフェスタ、デュアルIS、ジューク	CVTフルード NS-2	◎(注③有)
	キューブz13・マーチ・セレナc26・デイズ・エルグランド・エクストレイル	CVTフルード NS-3	◎(注③有)
	2007年12月~GT-R(R35デュアルクラッチトランスミッション)	ミッションオイルR35スペシャル	◎
	バネット	マチックフルードC・D/ATFM-Ⅲ	◎
ホンダ	エクストロイドCVT/M8 Y34セドリック・グロリア300・スカイラインGT-8	CVTフルード KTF-1	×(注①有)
	5AT・6AT(2011インスパイア以降~) 2013年12月フィット・ヴェゼルDCT	ホンダウルトラDW-1	◎
	2000年6月~全車	ホンダウルトラATF Z-1	◎
	新マルチマチック車 エアウェイブ・シビック・フィット・HR-V・ステップワゴン・オデッセイ・ストリーム・フリード・インサイト他	ホンダウルトラHMMF	◎
三菱	2009年10月~ステップワゴン・オデッセイ・フィット	ホンダHCF-2	◎
	FF全車・乗用車ベースのFR・4WD(CVT含む)・i MIEV	ダイヤクィーンATF- SPⅢ・D2	◎
	デリカバン・トラック	ダイヤクィーンATF SK	◎
	アウトランダー6AT	ダイヤクィーンATFJ2	◎
	アウトランダー・デリカD5・RVR	ダイヤクィーンCVTフルードJ1	◎(注③有)
	アウトランダー・デリカD5・ミラージュ	ダイヤクィーンCVTフルードJ4	◎(注③有)
マツダ	ランサーエヴォリューションX(6AMT)・ギャランフォルテス(6DCT)	ダイヤクィーンSSTF-1	◎
	下記以外の全車	ATF-MⅢ・N-1/S1	◎
	プレマシー・ファミリア・デミオ・アテンザ・ベリーサ・MPV・アクセラ(2WD5AT)・ビアンテ	M-V	◎
	アテンザ・MPV・ロードスター・RX-8・CX-7等 6AT	JWS3317	◎(注③有)
	アクセラCVT・デミオCVT	Mobil CVTF3320	◎(注③有)
	トリビュート	ATF F1	◎
富士重工業	アクセラ・CX-5・アテンザ	ATF-FZ	◎
	レガシィ・インプレッサ・フォレスター・サンバー等3AT・5AT車	スバルATF	◎
	サンバー・ジャスティ・ドミンゴ・レックス(ECVT/スポーツシフトECVT)	ECVフルード	◎
	プレオ(i-CVT/スポーツシフトi-CVT)・R2・R1・ステラ	i-CVT/FGフルード	◎
スズキ	レガシィ・エクシーガ(リニアトロニックCVT)	スバルCVT リニアトロニック用	◎
	いすゞ 全車(エルフ、フォワード含む)	ベスコ DEXRONⅡE/Ⅲ	◎
	90/91年エスクード・アルト・セルボ・キャリー・ジムニー・ワゴンR・X-90(3AT)	ATF 5D06	◎
	エスクード・エブリ・エリオ・シボレークルーズ・SX4・ソリオ・スイフト・シエラ	ATF3317	◎
	カルタス・クレセントG(CVT) カルタスコンバーチブル(S-CVT)	スズキ CVT S-CVT	◎
	96年~エスクード・カルタス・97年~アルト・ワゴンR・キャリー	ATF2384K	◎
	98年~アルト ワークスRS/Z・ワゴンR RR/RR-F・Keiスターボ 4AT 99年~アルト エポP2/ターボ/C/ワークス・Kei4WD 99年~ワゴンR プラスXV/XT/FX-T・MRワゴン・ソリオ・ラパン・パレット	ATF3314	◎
	07年~スイフト(CVT) セルボ・ワゴンR・ラパン・MRワゴン・パレット・ソリオ・スイフト・キザシ	ATF3320 CVTフルード グリーン1・2	◎ ◎
新CVT(ワゴンR RX/FX アルトSCリーンバーン) AMT・AGS(2014年12月~アルト・エヴリイ)	ギヤオイル使用	◎(注②有)	
ダイハツ	ハイゼット・Coo・アトレー等下記以外の全車	アミックスATFマルチ/D3-SP	◎
	ソニカ・タントエグゼ/カスタム・ミラ・ミライース・ムーブ等	アミックスCVTフルード-DC	◎
	ウェイク・コペン・タント・ミライース・ムーヴ	アミックスCVTフルード DFE	◎
	エコ CVT(98年~ミラTX/TVオプティビークス 2WD/4WD)	ギヤオイル使用	◎(注②有)

注①エクストロイドCVTには、添加出来ません。注②スズキとダイハツの軽エコCVTは、75W-90ギヤオイルが使用されています。
注③オーバーフロー方式ミッションの場合はレベルゲージがありません。注④過走行車及びATF交換を一度もしていない、
交換歴が不明の車両は、弊社ホームページ過走行車を安全に交換する方法をご覧ください。



ATF /CVTF/DCTF/DSGF 添加適合 =輸入車=

メーカー	車種	純正指定ATF	添加適合
GM	全車(キャデラック・シボレー等)4AT・5AT・6AT (シボレーHHR、コルベット)	DEXRONⅢ(G/H/ⅡE/VI)	◎
フォード	全車 97年～エクスポローラ5AT・6AT、マスタング5AT等 フィエスタ WFOFYJ フォーカスWFOAOD	MERCON/SP/C/LV オリジナル規格(MERCON V) WSS-M2C924 M2C202	◎
クライスラー	プレシア・JEEPチェロキー・ラングラー、PTクルーザー4AT・5AT 上記以外の車種 300C4AT・5AT、クロスファイア5AT クロスファイヤー・ジープMK74	DEXRONⅡE/Ⅲ オリジナル規格(プラス7176) Moper9602 +4 MOPAR CVTF ATF+4 SHELL3403	◎
BMW	1シリーズ(E87・F20)6AT・8AT 3シリーズ(E36・E46・E90)5AT・6AT・8AT 5シリーズ(E34・E39・E60・F10～)4AT・5AT・6AT・8AT 6シリーズ(E63)6AT 7シリーズ(E65)740・750(6AT)、760(8AT) 8シリーズ(E31)4AT・5AT	オリジナル規格 71141/1375.4/1375/1378.4 2634 出光アポロATF ロングライフオイル	◎
	X3(F25)8AT X5(E53・E70)8AT Z3(E36)4AT・5AT Z4(E85・89)5AT・6AT ニューMINI R16(R50・R55)CVT・6AT その他、以前の車両全 1,2,3.シリーズ、M3.M5.Z4(DCT)	DEXRONⅡ/Ⅲ/Ⅵ CVTF EZL799A JWS 3309 8322-9407-807 8322-9407-858 8322-0142-516 ATF-D3 BMWロングライフ ESSO EZL-799	◎
ベンツ	Cクラス(W202・203・204) Eクラス(W124・210・211・212) Sクラス(W211・221)5AT・7G-TRONIC Gクラス(W460・463) SLクラス(R219・230) CLクラス(C215・216)4AT・5AT・7G-TORONIC CLS、SLK、GLK、ML350、V200、W901、902、903、SPRINTER214 314 その他Aクラス・BクラスCVT	オリジナル規格(3403)	◎
		オリジナル規格	
SMART	クーペ・カブリオレ・K・ロードスター(AMT) フォー/ツー(AMT)	D-21065 BURMA BOT328	◎
VW アウディ	ゴルフⅢ・Ⅳ・Ⅴ、ポロ、ジェッタ 5AT・6AT ルポ、ポロ4AT・6AT ニュービートル、ティグアン、トゥーラン等6AT A3、A4、A6、A8等5AT・6AT・8AT Q5 7速DSG	オリジナル規格 (G 052 180/182・162A2) 71141・3309 SHELLM-1375.4 G052529A2、G052512A2	◎
ポルシェ	911・ボクスター・カイエン等ベンツ製・ZF製、DCT車 911typu996GT2/GT3クーペ カブリオレ	DEXRON・3309・71141 3403-M115	◎
オベル	全車	DEXRONⅡ・Ⅲ	◎
プジョー	308・407・508・607・6AT その他4AT 306 605SV 605V6	71141・3309・973622	◎
シトロエン	C3・C4・DS3・C5・C6・3008等4AT、6AT C5X7XFV XM Y4UF Y4UFW	DEXRON・9980D4・973622 DEXRON D20 JWS3309	◎
ボルボ	1985～全て S40・C30・S60・V70等5AT/6AT XC90 クロスカントリー	DEXRONⅡ・Ⅲ ボルボATF・ESSOJWS3309	◎
ジャガー	XF・XJ・XK・Sタイプ等(ZF5AT・6AT) 1985～1992Borg Warner ダイムラースーパーV8DMFB XK8 J41PA	71141・1375.4 M2C33-F SHELL LA3403-M115	◎
ローバー	ランドローバー・ディスカバリー・レンジローバー(5HP24・6HP26 フリーランダー2 6AT、その他	1375.4 オリジナルATF	◎
アルファロメオ	156(4AT)・166(4・5AT)・ブレラ(6AT) 147・156・159・166・GT JTS プレラ AMT	オリジナルATF TUTELA CS SPEED	◎
サーブ	ニュー900・9-3・9-5等 4AT、5AT、6AT 900(1978～1993 3AT)	DEXRON・3309 M2C33-F	◎
ルノー	全車	DEXRONⅡ・Ⅲ	◎
フィアット	全車	DEXRONⅡ・Ⅲ	◎
ランチア	全車(ZF)	DEXRONⅡ・Ⅲ	◎
フェラーリ	458スパイダー(DCT)	SHELL DCT-F3	◎

* 過走行車及びATF交換を一度もしていない、交換歴が不明の車両は弊社ホームページ過走行車を安全に交換する方法をご覧ください。輸入車はオイルストレーナーの同時交換を推奨します。